ラインナップ一覧

●収納できる食器点数は標準食器の場合です。

【洗浄・乾燥設定の見方】
■運転時間<50 Hz／60 Hz>
●電源周波数に応じて運転時間が異なります。
■運転内容
洗い工程 ／ すすぎ工程 ／ 乾燥工程

●価格はすべてオープン価格です（据付工事費別）。 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

ファミリー向け<レギュラータイプ> 食器点数 40点

NP-TZ300
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

-W（ホワイト） -S（シルバー）

NP-TH4
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

-W（ホワイト） -C（サンディベージュ）

NP-TA4
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

-W（ホワイト）

ファミリー向け<スリムタイプ> 食器点数 24点

NP-TSK1
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。

-W（ホワイト） -H（スチールグレー）

NP-TSP1
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
タンク式

-W（ホワイト）

少人数向け<プチ食洗>

NP-TCR4
食器点数 18点

-W（ホワイト）

1人用<パーソナルタイプ>

NEW NP-TML1
○この商品はお取扱い先を限定しております。
○一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。
食器点数 6点
タンク式

-W（ホワイト）

洗浄・清潔機能

▶ 詳しくは、P.11-12をご参照ください。

	NP-TZ300	NP-TH4	NP-TA4	NP-TSK1	NP-TSP1	NP-TCR4	NP-TML1
	nanoeX						
	ストリーム除菌洗浄※1					バイオパワー除菌※2	ストリーム除菌洗浄※1
	80 ℃すすぎ						

洗浄・乾燥設定

汚れレベル

	NP-TZ300	NP-TH4	NP-TA4	NP-TSK1	NP-TSP1	NP-TCR4	NP-TML1
食後数時間後や油汚れが多い食器、調理器具を洗うときに	汚れレベル5 合計 約130分／125分 55分／50分 45分（4回） 30分 ナノイーX送風※7 80 ℃すすぎ	汚れレベル3 合計 約130分／125分 55分／50分 45分（4回） 30分 ドライキープ 80 ℃すすぎ	汚れレベル3 合計 約130分／125分 55分／50分 45分（4回） 30分 ドライキープ	汚れレベル3 合計 約118分／113分 60分／55分 28分（3回） 30分 ドライキープ		—	—
念入りに洗いたいときに	汚れレベル4 合計 約105分／100分 32分／27分 43分（4回） 30分 ナノイーX送風※7 80 ℃すすぎ エコナビ運転すると、短くなります	—	—	—		—	—
食後すぐに洗うときに	汚れレベル3 合計 約84分／79分 23分／18分 31分（3回） 30分 ナノイーX送風※7 80 ℃すすぎ エコナビ運転すると、短くなります	汚れレベル2 合計 約84分／79分 23分／18分 31分（3回） 30分 ドライキープ 80 ℃すすぎ エコナビ運転すると、短くなります	汚れレベル2 合計 約84分／79分 23分／18分 31分（3回） 30分 ドライキープ	汚れレベル2 合計 約93分／88分 29分／24分 34分（3回） 30分 ドライキープ エコナビ運転すると、短くなります		標準コース 合計 約99分／94分 8分／7分 39分（3回） 30分 エコナビ運転すると、短くなります バイオパワー除菌※2	標準コース 合計 約120分／120分 25分 35分（2回） 60分 ドライキープ
食器や汚れが少ないとき	汚れレベル2 合計 約78分／73分 23分／18分 25分（2回） 30分 ナノイーX送風※7 80 ℃すすぎ エコナビ運転すると、短くなります	汚れレベル1 合計 約78分／73分 23分／18分 25分（2回） 30分 ドライキープ 80 ℃すすぎ	汚れレベル1 合計 約78分／73分 23分／18分 25分（2回） 30分 ドライキープ	汚れレベル1 合計 約78分／73分 24分／19分 24分（2回） 30分 ドライキープ		—	—
つけ置き洗いや水洗い後に	汚れレベル1 合計 約62分 12分 20分（2回） 30分 ナノイーX送風※7 80 ℃すすぎ	スピーディ 合計 約29分 12分 17分（2回） 80 ℃すすぎ	スピーディ 合計 約29分 12分 17分（2回）	—		スピーディコース 合計 約29分 10分 19分（2回） ●「バイオパワー除菌※2」工程を追加することもできます。運転時間は約29分より長くなります。	—
ナノイーX 送風 まとめ洗い時の庫内の除菌※3やニオイ※4を抑えたいときに	● （ナノイーXキー押下で12時間運転 洗浄・乾燥運転後は自動で24時間運転）	—	—	—		—	—
低温ソフト 耐熱温度60 ℃以上のプラスチック製食器も洗えます※5	合計 約150分／145分 36分／31分 54分（4回） 60分 ナノイーX送風※7	合計 約150分／145分 36分／31分 54分（4回） 60分 ドライキープ	—	合計 約147分／142分 37分／32分 50分（3回） 60分 ドライキープ		低温ソフトコース 合計 約150分／145分 8分／7分 27分／22分 55分（4回） 60分 バイオパワー除菌※2	—
お手入れ（月2～3回を推奨） 庫内のお手入れに。水流が当たりにくい部分の汚れを浮かせて洗い流します※6	標準使用量の2倍の食器洗い機専用洗剤を投入し、食器を入れずに［汚れレベル5］で運転	合計 約130分 107分 23分（3回） 80 ℃すすぎ	合計 約130分 107分 23分（3回）	合計 約131分／126分 107分／102分 24分（3回）		—	—
80 ℃すすぎ さらに仕上がりをよくしたいとき。最終すすぎの温度が約80 ℃になります	● （洗浄・乾燥時間+8～18分） <汚れレベル1～5> ［低温ソフト］［乾燥のみ］選択時は使用不可となります。	● （洗浄・乾燥時間+8～18分） <汚れレベル1～3> <スピーディ> <お手入れ> ［低温ソフト］［乾燥のみ］選択時は使用不可となります。	—	—		—	—
乾燥のみ 手洗い後や食器のあたために	● （60分・90分※から選択） ※［乾燥延長］選択で90分となります。	● （30分・45分・60分から選択）	● （30分・45分・60分から選択）	● （30分・60分から選択）		● （60分）	—

省エネ・使いやすさ

▶ 詳しくは、
省エネ：P.13
使いやすさ レギュラータイプ：P.5-6
スリムタイプ：P.7-8
をご参照ください。

	NP-TZ300	NP-TH4	NP-TA4	NP-TSK1	NP-TSP1	NP-TCR4	NP-TML1
	AIエコナビ ECONAVI AIが自動で節電（水温・室温を検知）	AIエコナビ ECONAVI AIが自動で節電（水温・室温を検知）	—	AIエコナビ ECONAVI AIが自動で節電（水温・室温を検知）		AIエコナビ ECONAVI AIが自動で節電（水温・室温を検知）	—
	自動ドアオープン／静電タッチ			リフトアップオープンドア			シンプル操作ボタン
	ボトルホルダー					—	
	リバーシブルエリア						
	ちょこっとホルダー			スタイハンガー			
	予約機能（選択した運転内容を4時間後にスタート）						

仕様

	NP-TZ300	NP-TH4	NP-TA4	NP-TSK1	NP-TSP1	NP-TCR4	NP-TML1
給水方式	分岐水栓			分岐水栓	分岐水栓／タンク式	分岐水栓	タンク式
NP-TZ300：［汚れレベル3］ NP-TH4／TA4／TSK1／TSP1：［汚れレベル2］ 1回あたり※8 標準使用水量（約）	手洗いの約1／6 11 L			手洗いの約1／6 8 L	手洗いの約1／5 9 L（タンク式）	手洗いの約1／4 9 L	手洗いの約1／8 2.5 L
消費電力量（約）	770 Wh			670 Wh		600 Wh	230 Wh
運転時間（約）<50 Hz／60 Hz>	84分／79分			93分／88分		99分／94分	120分／120分
消費電力 <50 Hz／60 Hz>	最大：1,165 W／1,185 W			最大：1,165 W／1,185 W		最大：665 W／685 W	最大：270 W／267 W
運転音（約）<50 Hz／60 Hz>※9	36 dB ／ 38 dB	37 dB ／ 39 dB	38 dB ／ 40 dB	39 dB ／ 41 dB		41 dB ／ 43 dB	41 dB ／ 43 dB
洗浄ノズルの数・種類	4（上ノズル：1、下ノズル：2、背面ノズル：1）			3（下ノズル：2、背面ノズル：1）		2	1

設置

	NP-TZ300	NP-TH4	NP-TA4	NP-TSK1	NP-TSP1	NP-TCR4	NP-TML1
本体外形寸法（約） <>はドア開放時	幅550 × 奥行344<579> × 高さ598 mm			幅550 × 奥行290<386> × 高さ500<612> mm	幅550 × 奥行341<386> × 高さ600<712> mm	幅470 × 奥行300<598> × 高さ460<467> mm	幅310 × 奥行225<485> × 高さ435 mm
製品質量（約）	20 kg	19 kg		16 kg	19 kg	12 kg	7.5 kg
庫内容積（約）	50 L			36 L		24 L	10 L

別売あっせん品

食器洗い機専用洗剤を必ずご使用ください
（市販品もお使いいただけます）
台所用洗剤は、ご使用にならないでください。
食器洗い乾燥機専用洗剤は、お近くのドラッグストア、スーパー、電気店でお求めください。

■食器洗い乾燥機専用洗剤<タブレットタイプ>

ジョイ ジェルタブ㊐
N-JG54A（54個入）
オープン価格
●残さいフィルターの上にポンと入れるだけ。
●外側のフィルムは水に溶けます。

■食器洗い乾燥機専用洗剤<ジェルタイプ>

チャーミークリスタ クリアジェル本体（480 g入）・詰め替え用（420 g入）セット㊐
N-LCB3 オープン価格

チャーミークリスタ クリアジェル詰め替え用㊐
N-LC42C（420 g入）
オープン価格
●ジェルタイプなので、洗剤の溶け残りもありません。
●2回目のご購入から詰め替え用をおすすめします。

■食器洗い乾燥機専用洗剤<タブレットタイプ>

フィニッシュ 凝縮パワーキューブ 100個入り㊐
N-RFT100
オープン価格
●凝縮キューブで汚れをしっかり落とす。
●ポンと入れるだけ！溶けるフィルムで洗剤が手につかない！

庫内が水アカで白く汚れたときは庫内クリーナーをご使用ください
（市販品もお使いいただけます）
■食器洗い乾燥機用庫内クリーナー㋮
N-P300（150 g×2袋）
メーカー希望小売価格 1,100円（税込）
N-P150（150 g×1袋）
メーカー希望小売価格 660円（税込）

お弁当用小物等、軽いもの※11を洗うときに
■食器洗い乾燥機専用小物カゴ㊐
N-KK1 オープン価格

●ステンレス製
●サイズ（約）：
幅17.2×奥行17×高さ（最大）5 cm
●本製品に小物類をセットするときは、ご飯粒等の大きい残さいは取り除いてからセットしてください。
※11 ピックやシリコンばら丸等を洗浄する場合は、伏せ置きしてください。

㊐ 営業扱い
㋮ サービス扱い
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1［乾燥のみ］の設定では除菌できません。（除菌の試験内容）●試験機関：(一財)北里環境科学センター ●試験方法：寒天平板培養法 ●除菌方法：加熱高温水噴射方式 ●除菌対象：庫内食器類 ●試験結果：99%以上の除菌効果。試験成績書発行年月日：2021年7月28日 試験成績書発行番号：北生発 2021_0267号 除菌効果は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。[NP-TML1] ●試験機関：(一財)日本食品分析センター ●試験方法：寒天平板培養法 ●除菌方法：加熱高温水噴射方式 ●除菌対象：庫内食器類 ●試験結果：99%以上の除菌効果。試験成績書発行年月日：2022年9月13日 試験成績書発行番号：第20650380001-0101号 ・種類のみの菌で実施しています。除菌効果は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。 ※2（除菌の試験内容）（食器洗い機専用粉末洗剤約4 g使用時） ●試験機関名：(一財)日本食品分析センター ●試験方法：寒天平板培養法 ●除菌の方法：高濃度洗剤溶噴射方式 ●除菌の対象：庫内食器類 ●試験結果：バイオパワー除菌工程終了後、99%以上の除菌効果 試験成績書発行年月日：2019年6月7日 試験成績書発行番号：第19043237005-0101号 除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。 ※3（ナノイーによる食洗機庫内の菌の抑制について）●試験機関：(一財)日本食品分析センター ●試験方法：食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定 ●除菌方法：ナノイーを放出 ●除菌の対象：庫内食器類 ●試験結果：8時間後で菌の減少率99%以上（自社換算値） 除菌効果は、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。 試験成績書発行年月日：2018年7月3日 試験成績書発行番号：第18060975001-0101号 ※4（ナノイーによる食洗機庫内のニオイの抑制について）●試験機関：パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター ●試験方法：汚れ付着食器を設置した食洗機庫内のニオイを6段階臭気強度表示法にて評価 ●消臭方法：ナノイーを放出 ●ニオイ抑制の対象：食洗機庫内 ●試験結果：0.5時間後の臭気強度 カレー：自然放置4.0、ナノイー X送風1.7 焼き魚：自然放置4.0、ナノイー X送風1.9 試験成績書発行番号：カレー 1V332-180626-K01、焼き魚 1V332-180627-K01、●ナノイー X送風の効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気の種類によって異なります。ニオイの感じ方には個人差があります。 ※5 プラスチック食器は上カゴに置いてください（NP-TZ300・TH4の場合）。乾燥後、水滴が残る場合があります。給湯接続の場合は、必ず給湯温度を45 ℃以下に設定してください。ストロー等先の細いもの、吸い口等小さいものは洗えません。 ※6 庫内が水アカによって白く汚れたときは、食器洗い乾燥機用庫内クリーナーをお使いください。 ※7 洗浄や乾燥運転後、24時間ナノイーX送風運転します。上記の運転時間には含まれません。 ※8 標準食器点数時。 ※9 日本電機工業会自主基準での測定値。 ●nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。