

機能一覧表

幅行 65 キッチン奥行65cm以上必要	M9シリーズ [P27-28]				V9シリーズ [P29-30]				R9シリーズ [P31-32]				M8シリーズ [ワイドタイプ] [P33]		幅行 65 キッチン奥行60cm対応機 [P34]	幅行 60		
幅行 60 キッチン奥行60cm以上必要	幅45cmディープタイプ				幅45cmディープタイプ				幅45cmディープタイプ				幅60cmワイドタイプ		幅45cmディープタイプ			
幅行 60 キッチン奥行60cm以上必要	幅45cmミドルタイプ				幅45cmミドルタイプ				幅45cmミドルタイプ				幅60cmワイドタイプ		幅45cmディープタイプ			
<p>ドア面材・ドアパネルはシステムキッチンとのセット販売部材です。</p> <p>NP-45MC6Tを除く商品写真はシステムキッチンのドア面材・ドアパネル(いずれも別売品)をセットしたイメージです。</p> <p>食洗機ご購入の際、販売店にご相談ください。</p> <p>▶詳細はP41, 42をご覧ください。</p> <p>品番</p> <p>タイプ</p> <p>本体希望小売価格</p> <p>○ドア面材・ドアパネル・工事費別</p>	<p>■上面操作部: タッチ式/樹脂製/シルバー</p> <p>■前面表示部: ステンレス製/シルバー</p>				<p>■上面操作部: タッチ式/樹脂製/シルバー</p> <p>■前面表示部: ステンレス製/シルバー</p>				<p>■前面操作・表示部: タッチ式/樹脂製/シルバー・ブラック</p>				<p>■上面操作部: タッチ式/樹脂製/シルバー</p> <p>■前面表示部: ステンレス製/シルバー</p>		<p>■上面操作部: タッチ式/樹脂製/シルバー</p> <p>■前面表示部: ステンレス製/シルバー</p>			
	<p>ECONA.VI (3センサー)</p> <p>Moving Rock (Plus)</p> <p>3D PanelArm</p> <p>イージーアジャスト機構はミドルタイプのみ。</p>				<p>ライトエコ</p> <p>Moving Rack</p> <p>PlanetArm</p> <p>イージーアジャスト機構はミドルタイプのみ。</p>				<p>イージーアジャスト機構はミドルタイプのみ。</p>				<p>ECONA.VI (3センサー)</p> <p>Moving Rock (Plus)</p> <p>3D PanelArm</p> <p>イージーアジャスト機構はミドルタイプのみ。</p>		<p>ECONA.VI (2センサー)</p> <p>Moving Rack</p> <p>PlanetArm</p> <p>イージーアジャスト機構はミドルタイプのみ。</p>			
標準コースの場合(1回あたり)	約9.0 L使用 約34.1円		約9.0 L使用 約30.7円		約9.0 L使用 約34.1円		約9.0 L使用 約30.7円		約11.0 L使用 約37.2円		約11.0 L使用 約34.2円		約12.5 L使用 約44.2円		約9.0 L使用 約31.9円			
標準使用水量	約79.0 L節約 約39.2円節約		約66.0 L節約 約31.6円節約		約73.6 L節約 約34.5円節約		約66.0 L節約 約31.6円節約		約71.6 L節約 約31.4円節約		約64.0 L節約 約28.1円節約		約80.4 L節約 約33.1円節約		約73.6 L節約 約36.7円節約			
手洗いの比較	AIエコナビ運転の最大値は、約7.5 L、約30.0円*		AIエコナビ運転の最大値は、約7.5 L、約27.0円**		ライトエコ運転の最大値は、約9.0 L、約31.0円**		ライトエコ運転の最大値は、約9.0 L、約27.3円**		約71.6 L節約 約31.4円節約		約64.0 L節約 約28.1円節約		AIエコナビ運転の最大値は、約10.0 L、約37.9円**		AIエコナビ運転の最大値は、約7.5 L、約28.8円**			
1回あたりの使用量 電気/ガス/専用洗剤 (内)はAIエコナビまたはライトエコ運転時	0.52 kWh/0.041 m ³ /8.0 g (0.45 kWh/0.034 m ³ /8.0 g)		0.49 kWh/0.041 m ³ /5.0 g (0.43 kWh/0.034 m ³ /5.0 g)		0.52 kWh/0.041 m ³ /8.0 g (0.42 kWh/0.041 m ³ /8.0 g)		0.49 kWh/0.041 m ³ /5.0 g (0.38 kWh/0.041 m ³ /5.0 g)		0.54 kWh/0.050 m ³ /8.0 g		0.52 kWh/0.050 m ³ /5.0 g		0.65 kWh/0.057 m ³ /10.0 g (0.55 kWh/0.045 m ³ /10.0 g)		0.45 kWh/0.041 m ³ /8.0 g (0.41 kWh/0.034 m ³ /8.0 g)			
食器点数・庫内容積**	標準食器 48点(約6人分)、約60 L		標準食器 40点(約5人分)、約40 L		標準食器 44点(約6人分)、約60 L		標準食器 40点(約5人分)、約40 L		標準食器 44点(約6人分)、約62 L		標準食器 40点(約5人分)、約42 L		標準食器 50点(約7人分)、約57 L		標準食器 44点(約6人分)、約60 L			
洗える食器の寸法	大皿 直径27 cm以下 6枚 (30 cm以下なら3枚まで*)		大皿 直径24 cm以下 5枚 (25 cm以下なら5枚まで*)		大皿 直径27 cm以下 6枚 (30 cm以下なら3枚まで*)		大皿 直径24 cm以下 5枚 (25 cm以下なら5枚まで*)		大皿 直径27 cm以下 6枚 (30 cm以下なら3枚まで*)		大皿 直径24 cm以下 5枚 (27 cm以下なら3枚まで*)		大皿 直径24 cm以下 7枚 (25 cm以下なら7枚まで*)		大皿 直径27 cm以下 6枚 (30 cm以下なら3枚まで*)			
洗えるまな板**の最大寸法	グラス類 高さ14.5 cm以下**		グラス類 高さ11 cm以下**		グラス類 高さ14.5 cm以下**		グラス類 高さ11 cm以下**		グラス類 高さ15 cm以下**		グラス類 高さ11 cm以下**		グラス類 高さ11 cm以下**		グラス類 高さ14.5 cm以下**			
運転コース	横410×縦220×厚み15 mm		横410×縦220×厚み15 mm		横410×縦220×厚み15 mm		横410×縦220×厚み15 mm		横410×縦220×厚み15 mm		横410×縦220×厚み15 mm		横410×縦220×厚み15 mm		横410×縦220×厚み15 mm			
予約	低温・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥		低温・標準・強力・予約・乾燥		低温・少量・標準・強力・予約・乾燥		低温・少量・標準・強力・予約・乾燥		低温・少量・標準・強力・予約・乾燥		低温・少量・標準・強力・予約・乾燥		低温・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥		低温・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥			
ドライキープ	4時間後の運転開始		4時間後の運転開始		4時間後の運転開始		4時間後の運転開始		4時間後の運転開始		4時間後の運転開始		4時間後の運転開始		4時間後の運転開始			
電源	単相100 V		単相100 V		単相100 V		単相100 V		単相100 V		単相100 V		単相100 V		単相100 V			
コンセント	①型アースターミナル付きコンセント		①型アースターミナル付きコンセント		①型アースターミナル付きコンセント		①型アースターミナル付きコンセント		①型アースターミナル付きコンセント		①型アースターミナル付きコンセント		①型アースターミナル付きコンセント		①型アースターミナル付きコンセント			
定格電流(50/60 Hz)	6.8 A / 7.0 A		6.8 A / 7.0 A		6.8 A / 7.0 A		6.8 A / 7.0 A		6.8 A / 7.0 A		6.8 A / 7.0 A		6.8 A / 7.0 A		6.8 A / 9.0 A			
消費電力最大(50/60 Hz)	75 W / 100 W ・ 600 W		75 W / 100 W ・ 600 W		75 W / 100 W ・ 600 W		75 W / 100 W ・ 600 W		75 W / 100 W ・ 600 W		75 W / 100 W ・ 600 W		75 W / 100 W ・ 600 W		75 W / 100 W ・ 800 W			
外形寸法・製品本体質量	675 W / 700 W		675 W / 700 W		675 W / 700 W		675 W / 700 W		675 W / 700 W		675 W / 700 W		675 W / 700 W		875 W / 900 W			
運転音** (50/60 Hz)	幅448 × 奥行627 × 高さ1751~851 mm、本体約24 kg / 脚ユニット約2 kg		幅448 × 奥行625.5 × 高さ450 mm、約21 kg		幅448 × 奥行626.5 × 高さ1751~851 mm、本体約23 kg / 脚ユニット約2 kg		幅448 × 奥行625 × 高さ450 mm、約21 kg		幅448 × 奥行626 × 高さ1751~851 mm、本体約22 kg / 脚ユニット約2 kg		幅448 × 奥行625 × 高さ450 mm、約20 kg		幅598 × 奥行627 × 高さ450 mm、約25 kg		幅448 × 奥行608 × 高さ1751~851 mm、本体約23 kg / 脚ユニット約2 kg			
連転音** (50/60 Hz)	約41 dB/約43 dB		約39 dB/約41 dB		約41 dB/約43 dB		約40 dB/約42 dB		約44 dB/約46 dB		約42 dB/約44 dB		約43 dB/約45 dB		約40 dB/約42 dB			
保護機能	2重給水圧力ホース/溢水検知		2重給水圧力ホース/溢水検知		2重給水圧力ホース/溢水検知		2重給水圧力ホース/溢水検知		2重給水圧力ホース/溢水検知		2重給水圧力ホース/溢水検知		2重給水圧力ホース/溢水検知		2重給水圧力ホース/溢水検知			
適合キッチン奥行・高さ・間口	奥行:650 mm以上 高さ:800~900 mm 間口:2250 mmぐらゐから		奥行:650 mm以上 高さ:800~900 mm 間口:2250 mmぐらゐから		奥行:650 mm以上 高さ:800~900 mm 間口:2250 mmぐらゐから		奥行:650 mm以上 高さ:800~900 mm 間口:2250 mmぐらゐから		奥行:650 mm以上 高さ:800~900 mm 間口:2250 mmぐらゐから		奥行:650 mm以上 高さ:800~900 mm 間口:2250 mmぐらゐから		奥行:650 mm以上 高さ:800~900 mm 間口:2400 mmぐらゐから		奥行:600 mm以上 高さ:800~900 mm 間口:2250 mmぐらゐ			
下部収納キャビネット(別売)	取付不可 ●下部は配管スペース(収納部ではありません)		N-PC450S ●カウンター下にビルトインする場合		システムキッチン ●下部は配管スペース(収納部ではありません) ●カウンター下にビルトインする場合		取付不可 ●下部は配管スペース(収納部ではありません)		N-PC450S ●カウンター下にビルトインする場合		取付不可 ●下部は配管スペース(収納部ではありません)		N-PC450K ●カウンター下にビルトインする場合		N-PC600S/K** ●カウンター下にビルトインする場合		システムキッチンセット販売部材 ●カウンター下にビルトインする場合	

●全機種50/60 Hz共用、給水・給湯兼用、給・排水接続直結、溢水検知付き。給水器具等認定番号: W002-20013-003 ※1: ドア面材・ドアパネルは、別売品P41, 42の詳細を必ずご覧ください。※2: 別売の「ドア面材」と「専用下部6: 最大値であり、汚れ量や食器量により異なります。※7: 庫内内容積測定基準については、下方は観下部にある食器カゴの縁材の下部とする(食器カゴからの下方への部分的な突起は除く)。上方は庫内の天面部とし、左右方向室温度に応じて約80~120分、ヒーターを入れずに送風と停止を繰り返します。※12: 乾燥終了後、NP-45V9/45R9シリーズは約100分、NP-45MC6Tは約120分、ヒーターを入れずに送風と停止を繰り返します。※13: 脚ユニット使用時はシルバー一色のみです。★1: 大皿を1枚おきにセットし、奥側に小皿をセットしない場合。★2: 別売の小皿をセットしない場合。

下部収納キャビネット(P57, 58参照)をセットしてご使用いただく必要があります。※3: 標準運転電費の算出基準はP44参照。※4: 最大値であり、汚れ量や食器量、室温により異なります。※5: 最大値であり、食器量により異なります。向・前後方向は、庫内とします。※8: 日本電機工業会自主基準による。標準食器の定義はP44参照。※9: 形状やセット位置によっては入らない場合があります。※10: 耐熱温度80℃以上のプラスチック製。※11: 乾燥終了後、用時。※14: 測定条件＝食器フルセット時の洗浄運転時(日本電機工業会自主基準<2008年5月1日>による)。※15: 買替え後付けの場合のみ専用下部収納キャビネット(P58参照)が必要となります。※16: 食器洗い乾燥機